

ガス熱交換式フライヤー

より安全でクリーンな蒸気熱交換式フライヤーもおすすめです

Domestic
(国内)



特長

- 省スペース、大容量熱源
- 美味しさを逃さない
- 油の劣化が軽減される
- 集中排気により作業環境の改善
- 加熱方式の選択

仕様

仕様	機種	DLNC-30D1-60	DLNC-40D1-60	DLNC-50D2-60	DLNC-60D2-60	DLNC-70D2-60	DLNC-80D3-60
処理能力		2770kg/時	2770kg/時	5580kg/時	5580kg/時	5580kg/時	8350kg/時
水消費量		5ℓ/分	5ℓ/分	10ℓ/分	10ℓ/分	10ℓ/分	15ℓ/分
油量(ネット間隔35mm)		305mm	375mm	540mm	610mm	680mm	845mm
最大ガス消費量		73kW/時 (63000Kcal/時)	73kW/時 (63000Kcal/時)	147kW/時 (126000Kcal/時)	147kW/時 (126000Kcal/時)	147kW/時 (126000Kcal/時)	220kW/時 (189000Kcal/時)
電 源		200V 4.57kW	200V 4.57kW	200V 8.51kW	200V 8.51kW	200V 8.98kW	200V 13.12kW
揚 時 間		1.2~10分	1.2~10分	1.2~10分	1.2~10分	1.2~10分	1.2~10分
有効寸法 (mm)		2275(L) 540(W)	3275(L) 540(W)	4275(L) 540(W)	5275(L) 540(W)	6275(L) 540(W)	7275(L) 540(W)
機械寸法 (mm)		3255(L) 1790(W) 1800(H)	4255(L) 1790(W) 1800(H)	5255(L) 1790(W) 1800(H)	6255(L) 1790(W) 1800(H)	7255(L) 1790(W) 1800(H)	8255(L) 1790(W) 1800(H)

※処理能力は冷凍コロッケ 60gの場合での推定値です。

ディプロオーブン

過熱蒸気による安全でクリーンな多目的オーブンです

Domestic
(国内)



特長

- 蒸し機・オーブン・焦げ目付機と幅広い調理が1台で可能!
- 調理温度・蒸気量・調理時間・風速調整ができ、多品目に対応!
- 負荷に依存しない調理システムで、テスト結果が再現可能!
- 燃焼ガスを使用しないので、食品本来の味が際立つ!
- 能力アップのユニット追加が簡単!

仕様

仕様	機種	BSCE-100-80
有 効 長		910mm
有 効 幅		800mm
調 理 時 間		1分~10分
電 源、電 力		3相、200V、32.0kW、97A(ブレーカー容量150A)
ヒーター		30kW
動 力		2.0kW
蒸 気 消 費 量		160Kg/h(最大180Kg/h)
蒸気供給圧力		0.6Map

※改良の為、仕様は予告なしに変更される事があります。

